



Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
46W 6400lm - 865 Tageslichtweiß |  
150cm - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 240842                     |
| EAN                                     | 4058075541504              |
| Marke                                   | Ledvance                   |
| Herstellername                          | DP EM 1500 46W 865 IP65 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                      |
| D-Mark                                  | Ja                         |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 46                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6400                        |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                        |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | +5°C bis +35°C                |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |
| Produktsérie       | DAMP PROOF                    |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 82   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour