



Technische Daten Bright Choice LED  
Panel Backlit 36W 3240lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR <22



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245178                                                        |
| EAN                                     | 8719157041928                                                 |
| Marke                                   | Bright Choice                                                 |
| Herstellername                          | White label LED Panel Backlit 36W 3240lm 4000K 300X1200 UGR22 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                         |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 36                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3240                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Leuchtenverbindung | Kabel |
|--------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | LED Panels |
|------------|------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
|-------------------------------------------|--------------------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
|----------------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1195 |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 295 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 34 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour