



## Technische Daten Noxion LED Tragschiene NX-Line V2 35-50W 6300-9000lm 90D - 840 Kaltweiß | 1500mm - 8-Polig

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248171                                                                            |
| EAN                                     | 8719157046046                                                                     |
| Marke                                   | Noxion                                                                            |
| Herstellername                          | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                             |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 35                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6300                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 180                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 90                          |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90               |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                  |
| Produkttyp         | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                |
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 230 V        |
| Optikabdeckung     | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule            |
| Betriebstemperatur | -20 to +60                   |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat), Stahl     |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktserie       | NX-Line                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1499 |
| Breite (mm) | 69.5 |
| Höhe (mm)   | 39.4 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |